

# Технический паспорт

Содержание

A9F73370 ..... 3

# Технический паспорт



|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A9F73370                                                          |                                |
| Автоматический выключатель Acti9 iC60N, 3п, 0,5 А, 6 кА, Кривая В |                                |
| Основные характеристики                                           |                                |
| Марка                                                             | Acti9 iC60N                    |
| Применение                                                        | Защита распределительных сетей |
| Количество полюсов                                                | 3                              |
| Номинальный ток                                                   | 0,5 А                          |
| Номинальное напряжение                                            | 440V AC                        |
| Тип расцепителя                                                   | Кривая В                       |
| Отключающая способность (при Ue=400 В), кА                        | 6                              |
| Производитель                                                     | Schneider Electric             |

## Обзор

Автоматические выключатели Acti9 отвечают требованиям нескольких стандартов и сочетают в себе следующие функции:

- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки;
- возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2;
- индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.

### Преимущества:

- много места для маркировки цепей;
- фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку;
- изолированные клеммы IP20;
- окно VISI-TRIP для индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.

### Секционирование с гарантированным отключением

Возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2. Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения работ на отходящей цепи.