Технический паспорт



Содержание

SUA500PDRI																	
SUASUUPIJRI	 																

Технический паспорт



SUA500PDRI

Источник бесперебойного питания Smart-UPS, 500BA/325Bт, Bx.: 1x230V, Bыx.: 1x230V, Батарея: Без встроенной АКБ, Интерфейс: DB-9 RS-232 , SmartSlot, Ha Din-рейку/монт. плату

Основные характеристики

Тип	Источник бесперебойного питания								
Марка	Smart-UPS								
Мощность, ВА	500								
Максимальная выходная мощность, Вт	325								
Топология	Линейно-интерактивный								
Номинальное выходное напряжение	1x230V								
Номинальное входное напряжение	1x230V								
Интерфейс	DB-9 RS-232 , SmartSlot								
Вид монтажа	На Din-рейку/монт. плату								
Высота аппаратурной стойки	-								

Обзор

Проверенная защита электропитания для систем управления и работы в агрессивной среде.

Непрерывность управления производственным процессом является важнейшим требованием во многих отраслях промышленности: водоснабжении и канализации, биотехнологической и фармацевтической отрасли, на транспорте, в производстве продуктов питания и напитков, в полупроводниковой и в автомобильной отраслях, в отрасли возобновляемой энергии. Используемое в этих отраслях оборудование часто подвергается воздействию неблагоприятных условий: перепадам температуры, воздействию влажного и соленого воздуха. АРС предлагает широкий спектр ИБП для использования в управлении промышленными процессами. Эти ИБП оснащены средствами связи для работы с вводом-выводом на сухих контактах, интерфейсом Modbus и сетевым управлением. При возникновении проблем с электропитанием решения АРС обеспечивают надежную защиту вне зависимости от того, идет ли речь о безопасном завершении работы или о сохранении целостности данных.