

Технический паспорт

Содержание

SUA500PDRI 3

Технический паспорт



SUA500PDRI

Источник бесперебойного питания Smart-UPS, 500ВА/325Вт, Вх.: 1х230V, Вых.: 1х230V, Батарея: Без встроенной АКБ, Интерфейс: DB-9 RS-232 , SmartSlot, На Din-рейку/монт. плату

Основные характеристики

Тип	Источник бесперебойного питания
Марка	Smart-UPS
Мощность, ВА	500
Максимальная выходная мощность, Вт	325
Топология	Линейно-интерактивный
Номинальное выходное напряжение	1х230V
Номинальное входное напряжение	1х230V
Интерфейс	DB-9 RS-232 , SmartSlot
Вид монтажа	На Din-рейку/монт. плату
Высота аппаратной стойки	-

Обзор

Проверенная защита электропитания для систем управления и работы в агрессивной среде.

Непрерывность управления производственным процессом является важнейшим требованием во многих отраслях промышленности: водоснабжении и канализации, биотехнологической и фармацевтической отрасли, на транспорте, в производстве продуктов питания и напитков, в полупроводниковой и в автомобильной отраслях, в отрасли возобновляемой энергии. Используемое в этих отраслях оборудование часто подвергается воздействию неблагоприятных условий: перепадам температуры, воздействию влажного и соленого воздуха. APC предлагает широкий спектр ИБП для использования в управлении промышленными процессами. Эти ИБП оснащены средствами связи для работы с вводом-выводом на сухих контактах, интерфейсом Modbus и сетевым управлением. При возникновении проблем с электропитанием решения APC обеспечивают надежную защиту вне зависимости от того, идет ли речь о безопасном завершении работы или о сохранении целостности данных.