

Технический паспорт

Содержание

017D002466 3

Технический паспорт



017D002466

Реле перепада давления RT 260A, 1,5...11 бар, - %, Резьба G3/8" наруж., Мембрана: Закрытая, Дискр.выход: 1xNO/NC, Гермоввод, IP66

Основные характеристики

Тип	Реле перепада давления
Марка	RT 260A
Способ измерения	Предельное измерение
Диапазон измерения	1,5...11 бар
Точность измерения, %	-
Мех.присоединение	Резьба G3/8" наруж.
Тип мембраны	Закрытая
Аналоговые выходы	-
Дискретные выходы	1xNO/NC
Эл.присоединение	Гермоввод
Температура измеряемой среды	-40...+100 °C
Степень защиты корпуса	IP66
Производитель	Danfoss

Обзор

Реле RT используются в общепромышленных установках и на морских судах.

Серия реле давления RT представлена широкой номенклатурой приборов, в том числе реле с зоной нечувствительности, предохранительных реле давления для паровых котельных установок и надежные реле с позолоченными контактами для тех областей применения, где решающими факторами являются безопасность и экономичность.

Реле RT эксплуатируются более 60 лет. Диапазоны давления: от -1 до 30 бар.

Преимущества и особенности:

- Система сменных контактов;
- Настраиваемое значение дифференциала;
- По заказу поставляется с ручным сбросом на минимум или максимум (IP54);
- По заказу поставляется с позолоченными контактами;
- По заказу поставляется с разрешениями TV и с зоной нечувствительности;
- По заказу поставляется со всеми соответствующими разрешениями на использование в морских условиях.

Области применения:

- Машиностроение;
- Общепромышленные измерения;
- Гидравлическое оборудование.