# Технический паспорт

INOVA
GROUP

# Содержание

**2297293** . . . . . 3

# Технический паспорт

## 2297293

Полупроводниковый контактор реверсивный ELR W3-24DC/500AC-2, 2 A, катушка 24V DC

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | Полупроводниковый контактор реверсивный |
| Марка | ELR |
| Применение | Активная нагрузка, Управление электродвигателем |
| Количество полюсов | 3 |
| Номинальный ток (по категории AC-3), A | 2 |
| Номинальное напряжение | 500V AC |
| Напряжение управления | 24V DC |
| Производитель | Phoenix Contact |

# Обзор

Контакторы Phoenix Contact объединяют в себе важные качества высококачественных полупроводниковых контакторов: прочность, долговечность и скорость. Они поставляются в 1- или 3-фазных исполнениях, и в зависимости от типа обладают также функцией реверсирования. Контакторы могут использоваться в любых областях благодаря практически неограниченному сроку службы, устойчивости к вибрациям и воздействию вредных веществ.

## Преимущества для Вас

Надежная и быстрая коммутация благодаря неизнашиваемым электронным устройствам.

Прочность – невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам.

Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки.

## Коммутация больших нагрузок переменного тока

Коммутация без помех в электросети: полупроводниковые контакторы Phoenix Contact коммутируют при переходе тока через ноль. Это означает отсутствие высокочастотных посторонних импульсов. А также:

- простота управления – варианты входного напряжения 24 В пост. тока или 230 В перем. тока;
- интегрированная цепь блокировки и проводка для подключения нагрузки;
- при перегреве модуля срабатывает опциональное устройство тепловой защиты.

## Полупроводниковые контакторы для любого применения

Полупроводниковые контакторы используются в различных областях:

- производственные машины;
- регуляторы температуры;
- транспортирующие устройства;
- осветительное оборудование;
- задвижки;
- стрелки;
- рулевые установки для судов.