Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

A9D63632 3

Технический паспорт

A9D63632

Дифференциальный автоматический выключатель iDif K, 1P+N, ток 32 A, Кривая C, ток утечки 30 мА, тип AC,

Основные характеристики

Марка	iDif K
Количество полюсов	1P+N
Номинальный ток	32 A
Ток утечки	30 мА
Тип УЗО	AC
Тип расцепителя	Кривая C
Отключающая способность, кА	6

Обзор

Однофазный дифференциальный автоматический выключатель iDif K обеспечивает:

- защиту людей от поражения электротоком при прямых и косвенных прикосновениях (30 мА);
- комплексную защиту оконечных цепей (от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции);
- безопасность за счёт секционирования фазы и нейтрали.

Дифференциальные автоматические выключатели iDif K класса A чувствительны к пульсирующей постоянной составляющей.

Индикация отключений на токи замыкания на землю, короткого замыкания и перегрузки реализуется посредством положения OFF (Откл.) рукоятки.

Расположенная на передней панели кнопка тестирования "T" (расположена под рукояткой управления) служит для проверки работоспособности выключателя.

Рукоятка свободного расцепления с механизмом сверхбыстрой коммутации, обеспечивающим отключение, даже если рукоятка удерживается или заблокирована в положении «Вкл.»