# Технический паспорт

INOVA
GROUP

# Содержание

**PS3417** . . . . . 3

# Технический паспорт

## PS3417

Датчик уровня гидростатический PS3, 0…1 бар (0…10 м в.с.), 0,5 %, Погружной, Аналог.выход: 4…20 мА 2-проводн., Кабель 15м, IP68

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | Датчик уровня гидростатический |
| Марка | PS3 |
| Способ измерения | Непрерывное измерение |
| Диапазон измерения | 0…1 бар (0…10 м в.с.) |
| Точность измерения, % | 0.5 |
| Мех.присоединение | Погружной |
| Аналоговые выходы | 4…20 мА 2-проводн. |
| Эл.присоединение | Кабель 15м |
| Температура измеряемой среды | -10...+50 °C |
| Степень защиты корпуса | IP68 |
| Производитель | IFM Electronic |

## Обзор

Датчики PS3 измеряют гидростатическое давление в системе и преобразуют его в аналоговый выходной сигнал. Выходной сигнал изменяется в соответствии с уровнем давления в резервуаре.

Применение:

- Жидкости;
- Резервуары, контейнеры, колодцы, проточные водоемы, буровые скважины, заводы по очистке сточных вод.