

# Технический паспорт

**INOVA**  
GROUP

## Содержание

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>00ID7805</b> ..... | <b>3</b> |
|-----------------------|----------|

## Технический паспорт

### 00ID7805

Датчик уровня поплавковый Reifa SAS, 5 м, Подвесной, Дискр.выход:  
1хNO, Кабель 5м, IP68



### Основные характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Тип                          | Датчик уровня поплавковый |
| Марка                        | Reifa SAS                 |
| Способ измерения             | Предельное измерение      |
| Диапазон измерения           | 5 м                       |
| Точность измерения, %        | -                         |
| Мех.присоединение            | Подвесной                 |
| Дискретные выходы            | 1хNO                      |
| Эл.присоединение             | Кабель 5м                 |
| Температура измеряемой среды | до +75 °С                 |
| Степень защиты корпуса       | IP68                      |
| Производитель                | Grundfos                  |

## Обзор

Поплавковый выключатель уровня Reifa предназначен для контроля предельного уровня и используется для управления насосами.

Выключатель Reifa SAS имеет 1 контакт NO (НО). Применяется для сигнализации предельного уровня в системах автоматике. Может использоваться для управления насосов на опорожнение.

Выключатель Reifa E имеет 1 контакт NC (НЗ). Может использоваться для управления насосов на заполнение.