



Главная

Семейство продуктов	TeSys D
Тип изделия или компонента	Контактор
Краткое имя устройства	LC1D
Применение контактора	Активная нагрузка Управление электродвигателем
Категория применения	AC-1 AC-3
Тип цепи управления	Пер. ток
Тип катушки	Стандарт
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Uc] напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительно

Технология использования катушек	Без встроенного симметричного защитного стабилизатора
Защитная крышка	C
[Icw] номинальный рабочий ток	150 A ($\leq 60^\circ\text{C}$) пер. ток AC-3 для силовая цепь 200 A ($\leq 60^\circ\text{C}$) пер. ток AC-1 для силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	40 kW при 220...240 V пер. ток 50/60 Hz 75 kW при 380...400 V пер. ток 50/60 Hz 75 kW при 1000 V пер. ток 50/60 Hz 80 kW при 415 V пер. ток 50/60 Hz 80 kW при 440 V пер. ток 50/60 Hz 90 kW при 500 V пер. ток 50/60 Hz 100 kW при 660...690 V пер. ток 50/60 Hz
Мощность двигателя, л.с.	40 hp при 200/208 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям UL 40 hp при 200/208 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям CSA 50 hp при 230/240 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям UL 50 hp при 230/240 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям CSA 100 hp при 460/480 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям UL 100 hp при 460/480 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям CSA 125 hp при 575/600 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям UL 125 hp при 575/600 V пер. ток 60 Hz соответствует требованиям CSA
Тип вспом. контактов	Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) соответствует требованиям IEC 60947-4-1 Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) соответствует требованиям IEC 60947-5-1
Конфигурация вспом. контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,5 U _c при 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,8...1,15 U _c при 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 V для силовая цепь сертификаты UL 600 V для силовая цепь сертификаты CSA 600 V для цепь управления сертификаты UL 600 V для цепь управления сертификаты CSA 690 V для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-1 1000 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947-1
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	8 kV соответствует требованиям IEC 60947
Категория перенапряжения	III
Монтаж	Плата Рейка
Огнестойкость	V1 соответствует требованиям UL 94

Тип подключения	Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...120 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...50 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...120 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...50 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...120 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 10...50 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...2,5 mm² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
Момент затяжки	Силовая цепь: 12 N.m - вкл. соединитель с 2 вводами шестигранный 4 mm Цепь управления: 1,2 N.m - вкл. клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 mm Цепь управления: 1,2 N.m - вкл. клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2 2 mm
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 V пер. ток 25...400 Hz для силовая цепь
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A при ≤ 60 °C для цепь управления 200 A при ≤ 60 °C для силовая цепь
Номинальная включающая способность I _{rms}	140 A пер. ток для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-5-1 1660 A при 440 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947
Номинальная отключающая способность	1400 A при 440 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947
Соответствующий номинал предохранителя	10 A gG для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-5-1 250 A gG при ≤ 690 V координация тип 2 для силовая цепь 315 A gG при ≤ 690 V координация тип 1 для силовая цепь
Среднее полное сопротивление	0,6 mOhm при 50 Hz - I _{th} 200 A для силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	13,5 W AC-3 24 W AC-1
Потребляемая мощность при срабатывании	280...350 VA при 20 °C (cos φ 0,8) 280...350 VA при 20 °C (cos φ 0,8)
Потребляемая мощность при удержании, VA	2...18 VA при 20 °C (cos φ 0,3) 60 Hz 2...18 VA при 20 °C (cos φ 0,3) 50 Hz
Время работы	20...35 ms замыкание 40...75 ms размыкание
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 cycles контактор с номинальной нагрузкой соответствует требованиям EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles контактор с механической нагрузкой соответствует требованиям EN/ISO 13849-1
Механическая устойчивость	8000000 cycles
Рабочая частота	1200 сус/h при ≤ 60 °C
Минимальный коммутируемый ток	5 mA для цепь управления
Минимальное коммутируемое напряжение	17 V для цепь управления
Время без перекрытия	1,5 ms при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 MOhm для цепь управления
Высота	158 mm
Ширина	120 mm
Глубина	132 mm
Масса продукта	2,5 kg

Окружающая среда

Стандарты	CSA C22-2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Сертификаты продуктов	BV CCC CSA DNV (Det Norske Veritas) GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Степень защиты IP	IP2x соответствует требованиям VDE 0106 IP2x соответствует требованиям IEC 60529
Защитное исполнение	TH (степень загрязнения: 3) соответствует требованиям IEC 60068
Температура окружающего воздуха для эксплуатации	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C при U _c
Рабочая высота над уровнем моря	3000 m без ухудшение характеристик по температуре[SPAC
Огнестойкость	850 °C соответствует требованиям IEC 60695-2-1
Ударопрочность	6 gn контактор разомкнут 15 gn контактор замкнут
Виброустойчивость	2 gn 5...300 Hz контактор разомкнут 4 gn 5...300 Hz контактор замкнут
Теплоотдача	3...4,5 W при 50/60 Hz для цепь управления
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	0927
Состояние европейского сертификата RoHS	Соответствие