



Главная

Тип изделия или компонента	Тормозной резистор
Значение сопротивления	15 Ohm при 20 °C
Средняя располагаемая мощность	1 kW при 50 °C 1154 kW при 40 °C
Напряжение термореключателя	24 V пост. ток 250 V пер. ток
Ток термореключателя	0,1...1 A
Сопротивление контактов термореключателя	≤ 60 mOhm

Дополнительно

Совместимость продуктов	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV31HU55M3X ATV31HU75M3X ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4
Электрическое соединение	Зажим соединение ≤ 2,5 мм ² емкость соединения (AWG 14) с переключатель режима контроля температуры Шинный провод соединение M6 с привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры
Активация термореключателя	120 °C
Масса продукта	11 kg

Окружающая среда

Температура окружающего воздуха для эксплуатации	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать