

Главная

Тип изделия или компонента	Тормозной резистор
Значение сопротивления	10 Ohm при 20 °C
Средняя располагаемая мощность	1 kW при 50 °C 1154 kW при 40 °C
Напряжение термореключателя	24 V пост. ток 250 V пер. ток
Ток термореключателя	0,1...1 A
Сопротивление контактов термореключателя	≤ 60 mOhm

Дополнительно

Совместимость продуктов	ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Макс. энергия	45000 J
Электрическое соединение	Зажим соединение ≤ 2,5 мм² емкость соединения (AWG 14) с переключатель режима контроля температуры Шинный провод соединение M6 с привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры
Активация термореключателя	120 °C
Масса продукта	11 kg

Окружающая среда

Температура окружающего воздуха для эксплуатации	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать