

Главная

Тип изделия или компонента	Тормозной резистор
Значение сопротивления	5 Ohm при 20 °C
Средняя располагаемая мощность	1,3 kW при 50 °C
Напряжение термореключателя	24 V пост. ток 250 V пер. ток
Ток термореключателя	0,1...1 A
Сопротивление контактов термореключателя	≤ 60 mOhm

Дополнительно

Совместимость продуктов	ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV61HD90Y ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90Y ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Макс. энергия	45000 J
Электрическое соединение	Зажим соединение ≤ 2,5 мм² емкость соединения (AWG 14) с переключатель режима контроля температуры Шинный провод соединение M6 с привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры
Активация термореключателя	120 °C
Масса продукта	11 kg

Окружающая среда

Температура окружающего воздуха для эксплуатации	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать