



Главная

| | |
|--|----------------------------------|
| Тип изделия или компонента | Тормозной резистор |
| Значение сопротивления | 2,5 Ohm при 20 °C |
| Средняя располагаемая мощность | 1 kW при 50 °C |
| Напряжение термореключателя | 24 V пост. ток 250 V пер. ток |
| Ток термореключателя | 0,1...1 A |
| Сопротивление контактов термореключателя | ≤ 60 mOhm |

Дополнительно

| | |
|----------------------------|--|
| Совместимость продуктов | ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X |
| Электрическое соединение | Зажим соединение ≤ 2,5 мм ² емкость соединения (AWG 14) с переключатель режима контроля температуры Шинный провод соединение M6 с привод |
| Тип защиты | Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры |
| Активация термореключателя | 120 °C |
| Масса продукта | 11 kg |

Окружающая среда

| | |
|--|-----------------------|
| Температура окружающего воздуха для эксплуатации | 0...50 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Дата европейского сертификата соответствия RoHS | 4Q2009 |
| Состояние европейского сертификата RoHS | Будет соответствовать |