

# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# VW3A7806

## Тормозной резистор 4,2 Ом 62кВт



### Главная

Тип изделия или компонента	Тормозной резистор
Значение сопротивления	4,2 Ohm при 20 °C
Средняя располагаемая мощность	62 kW при 50 °C

### Дополнительно

Совместимость продуктов	ATV61HC11Y ATV61HC13Y ATV61HC25Y ATV71HC11Y ATV71HC20Y ATV71HD18M3X ATV71HD75N4 ATV71WD75N4
Электрическое соединение	Шинный провод соединение M10
Тип защиты	Тепловая защита через тепловое реле перегрузки
Масса продукта	126 kg

### Окружающая среда

Температура окружающего воздуха для эксплуатации	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...75 °C
Степень защиты IP	IP23
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.